

Interruttori rompifilo unipolare

Unipolar in line cord-switches

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARD REFERENCE

EN 61058-1 - UL 20 - CSA C22.2
EN 61058-1 - UL 20 - CSA C22.2




Design by Achille and
Pier Giacomo Castiglioni

450 1[16]A 250V T55

IP40 - PTI250 - 1E4 - A cursore - Contatti in ottone - Morsetti a vite - Chiusura con viti - Per cavo H03VVH2-F - 2 x 0.75 mm² - Con morsetto passante.

IP40 - PTI250 - 1E4 - Slide switch - Brass contacts - Screw terminals - Screw closed case - For H03VVH2-F - 2 x 0.75 mm² - Connection for neutral.



Codice articolo
Article code


S/450/B		100	8,0		
S/450/N		100	8,0		
S/450/O		100	8,0		
S/450/I		100	8,0		
DD/450/BB		1000	8,0		
DD/450/N		1000	8,0		
DD/450/O		1000	8,0		



478 1[16]A 250V T 55 UR: 2A 125V T85

IP20 - PTI250 - 1E4 - A bilancere - Contatti in ottone - Morsetti a vite - Chiusura a scatto - Con due morsetti passanti - Approvato UR.

IP20 - PTI250 - 1E4 - Rocker switch - Brass contacts - Screw terminals - Clip together case - With connection for neutral and earth - UR approved.



Codice articolo
Article code

92-B		100	1000	16,0		
92		100	1000	16,0		
92-O		100	1000	16,0		
D/478/BB		500		16,0		
D/478/N		500		16,0		
D/478/P		500		16,0		
D/478/M		500		16,0		