



MINI-W-Z

Spot a LED di potenza - 350mA

- Resa luminosa 119÷150lumen
- Si monta a pressione in un foro da Ø 24mm
- Fornito con cavo da 0,3 m e connettore MiniAmp.
- Disponibile nei colori 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

High Brightness LED spot - 350mA

- Light power 119÷150 lumen
- Pressure assembly into a Ø 24mm hole
- Supplied with 0,3 m cable and Mini Amp connector
- Color temperatures available: 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

High Brightness LED-Spot - 350mA

- Lichtleistung 119÷150 Lumens
- Druckeinsatz in einem Ø 24mm Loch
- Mit 0,3 m Kabel und mini AMP-Schnellanschluß
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 5000K

Spot à LED de puissance - 350mA

- Rendu lumineux 119÷150 lumens
- Montage à pression dans un trou de Ø 24mm
- Livré équipé d'un câble de 0,3 m de longueur et connecteur mini-AMP
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

Foco a LED de potencia - 350mA

- Capacidad luminosa 119÷150 lúmenes
- Montaja a presión en un orificio de Ø 24mm
- Suministrado con cable de 0,3 m y con conector mini-AMP
- Disponible en colores 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

| Part number | K | Lumen Typ. | Beam | Lux at 1 m | I (typ.) | V (typ.) | W (typ.) | Housing | EEC** |
|--------------|-------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|-------|
| A40MINIWZ027 | 2700K | 119 | Wide 40° | 135 | 350 mA | 2,9V | 1W | White | D |
| A40MINIWZ030 | 3000K | 123 | Wide 40° | 144 | 350 mA | 2,9V | 1W | White | D |
| A40MINIWZ040 | 4000K | 130 | Wide 40° | 148 | 350 mA | 2,9V | 1W | White | C |
| A40MINIWZ050 | 5000K | 150 | Wide 40° | 165 | 350 mA | 2,9V | 1W | White | C |
| A40MINIWZ127 | 2700K | 119 | Wide 40° | 135 | 350 mA | 2,9V | 1W | Transparent | D |
| A40MINIWZ130 | 3000K | 123 | Wide 40° | 144 | 350 mA | 2,9V | 1W | Transparent | D |
| A40MINIWZ140 | 4000K | 130 | Wide 40° | 148 | 350 mA | 2,9V | 1W | Transparent | C |
| A40MINIWZ150 | 5000K | 150 | Wide 40° | 165 | 350 mA | 2,9V | 1W | Transparent | C |
| A40MINIWZ227 | 2700K | 119 | Wide 40° | 135 | 350 mA | 2,9V | 1W | Black | D |
| A40MINIWZ230 | 3000K | 123 | Wide 40° | 144 | 350 mA | 2,9V | 1W | Black | D |
| A40MINIWZ240 | 4000K | 130 | Wide 40° | 148 | 350 mA | 2,9V | 1W | Black | C |
| A40MINIWZ250 | 5000K | 150 | Wide 40° | 165 | 350 mA | 2,9V | 1W | Black | C |
| A40MINIWZ327 | 2700K | 119 | Wide 40° | 135 | 350 mA | 2,9V | 1W | Titanium | D |
| A40MINIWZ330 | 3000K | 123 | Wide 40° | 144 | 350 mA | 2,9V | 1W | Titanium | D |
| A40MINIWZ340 | 4000K | 130 | Wide 40° | 148 | 350 mA | 2,9V | 1W | Titanium | C |
| A40MINIWZ350 | 5000K | 150 | Wide 40° | 165 | 350 mA | 2,9V | 1W | Titanium | C |
| A40MINIWZ427 | 2700K | 119 | Wide 40° | 135 | 350 mA | 2,9V | 1W | Chrome | D |
| A40MINIWZ430 | 3000K | 123 | Wide 40° | 144 | 350 mA | 2,9V | 1W | Chrome | D |
| A40MINIWZ440 | 4000K | 130 | Wide 40° | 148 | 350 mA | 2,9V | 1W | Chrome | C |
| A40MINIWZ450 | 5000K | 150 | Wide 40° | 165 | 350 mA | 2,9V | 1W | Chrome | C |

** The EEC specification refers in each case to the installLED light source(s)