



up to  
90 lm/w



### 🇮🇹 Strisce a LED 24V con piega angolare IP20

- Fornite in nastro da 5m e cavetto
- 60 led/m - 4,8W/m - LED3528
- Superiore durata nel tempo, doppio rame rinforzato.
- Possibile montaggio con pieghe a 90° o curve
- Disponibile nei colori standard 3000K, 4000K e 6000K

### 🇬🇧 24V Flexible adhesive LED strips for corner bending IP20

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- 60 led/m - 4,8W/m - LED3528
- High life time - Pcb in reinforced copper for better heat dissipation
- Can be bent at 90° or similar curves
- Available in standard colours 3000K, 4000K and 6000K

### 🇩🇪 24V LED-Streifen - selbstklebend für Eckenbiege IP20

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 60 led/m - 4,8W/m - LED3528
- Höhere Lebensdauer - Pcb mit verstärktem Kupfer
- Eckenbiege 90°
- Farbtemperaturen verfügbar: 3000K, 4000K und 6000K

### 🇫🇷 Rubans LED 24V autocollants avec pli angulaire IP20

- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement
- 60 led/m - 4,8W/m - LED3528
- Durée de vie supérieure dans le temps, double cuivre renforcé
- Possibilité de montage avec plis de 90° ou courbes
- Disponible dans les couleurs standard 3000K, 4000K et 6000K

### 🇪🇸 Tira LED adhesiva a 24V para doblar esquinas IP20

- Se suministra en rollos de 5m con cables de conexión.
- 60 Leds/m - 4,8W/m -- cortable cada 10cm - LED3528
- Larga durabilidad - PCB con cobre reforzado para una mejor disipación del calor.
- Puede doblarse en curvas de 90° o similares.
- Disponible en blancos estándar: 3000K, 4000K y 6000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A413D246000W	3000K	380	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A413D246000N	4000K	420	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A413D246000B	6000K	400	60	24V DC	100mm	4,8W	G

\*\* The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)