



Power LED strip - 230V

- Resa luminosa: 580÷650 lumen
- Adatto a realizzare illuminazione lineare, modulare fino a 20 moduli senza perdita di passo
- Morsetti rapidi senza saldature, fusibile e varistore incorporato
- A richiesta schermo protettivo di sicurezza
- A richiesta versione a 110V

High Brightness LED strip - 230V

- Light output: 580÷650 lumen
- Suitable for linear lighting up to 20 modules
- Fast terminals without solderings, built in fuse and varistor.
- Polycarbonate anti-touch protection on request
- 110V version on request

High Brightness LED-Streife - 230V

- Lichtsleistung: 580÷650 lumen
- Für Linearbeleuchtung geeignet bis 20 Modulen ohne Unterbrechung
- Mit Schnellklemmenanschlüsse, Sicherung und Varistor eingebaut
- Polycarbonate anti-touch Schutz auf Anfrage
- Auf Anfrage, 110V Ausführung

Power LED strip - 230V

- Rendu lumineux: 580÷650 lumen
- Adapté pour la réalisation d'un éclairage en ligne, modulables jusqu'à 20 modules sans perte de pas
- Bornes rapides sans soudures, fusible et varistore incorporés
- Sur demande: écran protecteur de sécurité
- Sur demande version à 110V

Tira con LED de potencia - 230V

- Flujo luminoso: 580÷650 lúmenes
- Adecuado para la iluminación lineal hasta 20 módulos
- Terminales rápido sin soldaduras, fusible y varistor montado en la tira
- Protección en Policarbonato contra contacto accidental bajo pedido
- Version 110V bajo pedido

Part number	K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 mt	W (typ.)	Vac (typ.)	Dimensions A x B x H
A40EXAL8S270	2700K	580	115°	260	8,2W	230V	277 x 30 x 6
A40EXAL8S300	3000K	580	115°	260	8,2W	230V	277 x 30 x 6
A40EXAL8S400	4000K	650	115°	300	8,2W	230V	277 x 30 x 6
A40EXAL8S500	5000K	650	115°	300	8,2W	230V	277 x 30 x 6
ZPLACHL8000T	Polycarbonate transparent cover for 277 mm led strip						277 x 32 x 6