



Spot a LED di potenza - 350mA

- Resa luminosa 119÷130 lumen
- Adatti a sostituire farette per lampadina dicroica Ø 35mm
- Fornito con cavo da 1 m e connettore MiniAmp
- Lente disponibile in due versioni: fascio medio (M) e fascio largo diffuso (Flat).
- Disponibile nei colori 2700K, 3000K e 4000K e colorati a richiesta.

High Brightness LED spot - 350mA

- Light power 119÷130 lumen
- Suitable for being built in standard Ø 35mm downlights
- Supplied with 1 m cable and Mini Amp connector
- Lens degrees available: medium beam (M) and wide diffused beam (Flat).
- Color temperatures available 2700K, 3000K and 4000K.
- On request other LED colours.

High Brightness LED-Spot - 350mA

- Lichtleistung 119÷130 Lumens
- Für Einbau in Ø 35mm Einbaustrahler geeignet
- Mit 1 m Kabel und mini AMP-Schnellanschluß
- Ausstrahlwinkel der Linse: mittleren Winkel (M) und breiten Winkel (Flat)

- Farbetemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K. Andere LED-Farben auf Anfrage

Spot à LED de puissance - 350mA

- Rendu lumineux 119÷130 lumens
- Adaptables dans les spots encastrables pour lampes dichroïques Ø 35mm
- Livré équipé d'un câble de 1 m de longueur et d'un connecteur mini-AMP
- Lentilles disponibles: faisceau moyen (M) et faisceau large diffusé (Flat)
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K ou en couleur

Foco a LED de potencia - 350mA

- Capacidad luminosa 119÷130 lúmenes
- Adaptables en los focitos empotrables para lámparas dicroicas de Ø 35 mm
- Suministrado con cable de 1m y con conector mini-AMP
- Lentes disponibles: haz luminoso medio (M) y haz amplio (Flat)
- Disponible en colores 2700K, 3000K y 4000K (otros colores disponibles bajo demanda)

Part number	K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 m	I (typ.)	V (typ.)	W (typ.)	Ø	Standard Size	EEC**
A40MONOZ27F0	2700K	119	Flat 45°	185	350 mA	3V	1W	35 mm	MR11	D
A40MONOZ30F0	3000K	123	Flat 45°	195	350 mA	3V	1W	35 mm	MR11	D
A40MONOZ40F0	4000K	130	Flat 45°	200	350 mA	3V	1W	35 mm	MR11	C
A40MONOZ27M0	2700K	119	Medium 30°	480	350 mA	3V	1W	35 mm	MR11	D
A40MONOZ30M0	3000K	123	Medium 30°	570	350 mA	3V	1W	35 mm	MR11	D
A40MONOZ40M0	4000K	130	Medium 30°	600	350 mA	3V	1W	35 mm	MR11	C

** The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)

