

3,2
Watt



IP 40

CRI>80

CE

EMC

M

M

F


t_a -20°÷ +40°C



III



55 mm



Spot a LED di potenza - 12V

- Resa luminosa 315÷355 lumen - LED 5630
- Fornito con anello in vari colori con vetro opaco.
- Disponibile nei colori 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

High Brightness LED spot - 12V

- Light power 315÷355 lumen - LED 5630
- Supplied with matt-glassed face plate. Different ring colours available
- Color temperatures available: 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

High Brightness LED-Spot - 12V

- Lichtsleistung 315÷355 Lumens - LED 5630
- Geliefert mit Abdeckring mit Mattglas. Verschiedene Abdeckringfarben verfügbar
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

Spot à LED de puissance - 12V

- Rendu lumineux 315÷355 lumens - LED 5630
- Livré avec enjoliveur avec verre opaque (enjoliveurs disponibles en différentes couleurs)
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

Foco a LED de potencia - 12V

- Capacidad luminosa 315÷355 lúmenes - LED 5630
- Suministrado con embellecedores con vidrio de protección opaco (Embellecedores disponibles en diferentes colores)
- Disponible en colores 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

Part number	K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 m	V (typ.)	I (typ.)	W (typ.)	Housing	EEC**
A40UFO271200	2700K	315	Superwide 110°	77	12V	265mA	3,2W	White	E
A40UFO301200	3000K	320	Superwide 110°	88	12V	265mA	3,2W	White	E
A40UFO401200	4000K	340	Superwide 110°	94	12V	265mA	3,2W	White	E
A40UFO501200	5000K	355	Superwide 110°	99	12V	265mA	3,2W	White	E
A40UFO271210	2700K	315	Superwide 110°	77	12V	265mA	3,2W	Black	E
A40UFO301210	3000K	320	Superwide 110°	88	12V	265mA	3,2W	Black	E
A40UFO401210	4000K	340	Superwide 110°	94	12V	265mA	3,2W	Black	E
A40UFO501210	5000K	355	Superwide 110°	99	12V	265mA	3,2W	Black	E
A40UFO271220	2700K	315	Superwide 110°	77	12V	265mA	3,2W	Titanium	E
A40UFO301220	3000K	320	Superwide 110°	88	12V	265mA	3,2W	Titanium	E
A40UFO401220	4000K	340	Superwide 110°	94	12V	265mA	3,2W	Titanium	E
A40UFO501220	5000K	355	Superwide 110°	99	12V	265mA	3,2W	Titanium	E
A40UFO271230	2700K	315	Superwide 110°	77	12V	265mA	3,2W	Chrome	E
A40UFO301230	3000K	320	Superwide 110°	88	12V	265mA	3,2W	Chrome	E
A40UFO401230	4000K	340	Superwide 110°	94	12V	265mA	3,2W	Chrome	E
A40UFO501230	5000K	355	Superwide 110°	99	12V	265mA	3,2W	Chrome	E

** The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)

