

Flamas Essential 5W, 6W, 7W

5W, 6W, 7W Essential LED Candle

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Bombilla LED tipo Flama, disponible en casquillo E14 en 5W, 6W y 7W de potencia y distintas temperaturas de color. La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales. Las lámparas LED ahorran hasta un 85% de la energía eléctrica.

Candle LED bulb, available with E14 in 5W, 6W y 7W power and different color temperatures. The best solution to replace traditional incandescent lamps. LED lamps save up to 85% of electrical energy.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **ESSENTIAL 5W E14****DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA**

CODE	62179	62180
REFERENCE	FLAMA ESS 5W E14 30K	FLAMA ESS 5W E14 50K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	5W	5W
POWER FACTOR	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	76lm/W	76lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	380lm	380lm
CCT (KELVIN)	3000K	5000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	180°	180°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA


ENERGY CLASS	G	G
CONSUMPTION	5kWh/1000h	5kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	15000	15000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø37x99mm	Ø37x99mm
WEIGHT	0,048kg	0,048kg
IP PROTECTION	IP40	IP40

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62179	62179
REFERENCE	FLAMA ESS 5W E14 30K	FLAMA ESS 5W E14 30K
UNITS MIDDLE BOX	10	10
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	37*37*100mm	37*37*100mm
GROSS WEIGHT	0,050kgs	0,050kgs

DIMENSIONES - SIZE

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España
(+34) 96 192 06 30 pedidos@algsa.es www.algsa.es

04 August 2023

2 / 4

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **ESSENTIAL 6W E14****DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA**

CODE	62185	62186
REFERENCE	FLAMA ESS 6W E14 30K	FLAMA ESS 6W E14 50K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	6W	6W
POWER FACTOR	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	81lm/W	81lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	490lm	490lm
CCT (KELVIN)	3000K	5000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	180°	180°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA


ENERGY CLASS	G	G
CONSUMPTION	6kWh/1000h	6kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	15000	15000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø37x99mm	Ø37x99mm
WEIGHT	0,048kg	0,048kg
IP PROTECTION	IP40	IP40

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62185	62186
REFERENCE	FLAMA ESS 6W E14 30K	FLAMA ESS 6W E14 30K
UNITS MIDDLE BOX	10	10
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	37*37*100mm	37*37*100mm
GROSS WEIGHT	0,050kgs	0,050kgs

DIMENSIONES - SIZE

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España
(+34) 96 192 06 30 pedidos@algsa.es www.algsa.es

04 August 2023

3 / 4

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: **ESSENTIAL 7W E14****DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA**

CODE	62191	62192
REFERENCE	FLAMA ESS 7W E14 30K	FLAMA ESS 7W E14 50K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	7W	7W
POWER FACTOR	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	85lm/W	85lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	600lm	600lm
CCT (KELVIN)	3000K	5000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	180°	180°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA


ENERGY CLASS	F	F
CONSUMPTION	7kWh/1000h	7kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	15000	15000
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø37x99mm	Ø37x99mm
WEIGHT	0,048kg	0,048kg
IP PROTECTION	IP40	IP40

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62191	62192
REFERENCE	FLAMA ESS 7W E14 30K	FLAMA ESS 7W E14 30K
UNITS MIDDLE BOX	10	10
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	37*37*100mm	37*37*100mm
GROSS WEIGHT	0,050kgs	0,050kgs

DIMENSIONES - SIZE

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España
(+34) 96 192 06 30 pedidos@algsa.es www.algsa.es

04 August 2023

4 / 4