

Tubos LED T9 BG

T9 LED Tubes BG

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Tubos LED G9 con base G13 giratoria, para una instalación más sencilla. Disponibles en 15W, 20W y 25W. La mejor solución para sustituir los tubos fluorescentes circulares. La tecnología LED ahorra hasta un 85% de energía eléctrica.

G9 LED tubes with a rotating G13 base, for an easier installation. Available in 15W, 20W and 25W. The best solution to replace circular fluorescent tubes. LED technology saves up to 85% of electrical energy.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62447	62448	62541
REFERENCE	T9 LED BG 15W 65K	T9 LED BG 20W 65K	T9 LED BG 25W 65K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	15W	20W	25W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	93lm/W	105lm/W	104lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	1400lm	2100lm	2600lm
CCT (KELVIN)	6500K	6500K	6500K
CRI	80	80	80
BEAM ANGLE	180°	180°	180°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F
CONSUMPTION	15kWh/1000h	20kWh/1000h	25kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø215mm	Ø300mm	Ø400mm
WEIGHT	0,110kg	0,115kg	0,120kg
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62447	62448	62541
REFERENCE	T9 LED BG 15W 65K	T9 LED BG 20W 65K	T9 LED BG 25W 65K
UNITS MIDDLE BOX	20	20	10
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	225*26*225mm	306*38*306mm	406*38*406mm
GROSS WEIGHT	0,050kgs	0,050kgs	0,050kgs