

GU10 PRO RG 7W 12° 24° 60°

7W GU10 35°/ 60° LED LAMP

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Bombilla LED tipo GU10 Regulable disponible en 7W de potencia, con distintas temperaturas de color y ángulos de apertura. La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales. Las lámparas LED ahorran hasta un 85% de la energía eléctrica.

GU10 dimmable LED bulb available in 7W power, with different color temperatures and opening angles. The best solution to replace traditional incandescent lamps. LED lamps save up to 85% of electrical energy.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 17001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 17001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 17001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 12°

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62540	62586	62587
REFERENCE	GU10 RG 7W 12° 27K	GU10 RG 7W 12° 30K	GU10 RG 7W 12° 40K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	7W	7W	7W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	86lm/W	86lm/W	86lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	600lm	600lm	600lm
CCT (KELVIN)	2700K	3000K	4000K
CRI	80	80	80
BEAM ANGLE	12°	12°	12°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F
CONSUMPTION	7kWh/1000h	7kWh/1000h	7kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x56mm	Ø50x56mm	Ø50x56mm
WEIGHT	0,058kg	0,058kg	0,058kg
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62540	62586	62587
REFERENCE	GU10 RG 7W 12° 27K	GU10 RG 7W 12° 30K	GU10 RG 7W 12° 40K
UNITS MIDDLE BOX	100	20	20
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	53*53*61mm	53*53*61mm	53*53*61mm

DIMENSIONES - SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 24°

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62274	62588	62589
REFERENCE	GU10 RG 7W 24° 27K	GU10 RG 7W 24° 30K	GU10 RG 7W 24° 40K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	7W	7W	7W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	86lm/W	86lm/W	86lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	600lm	600lm	600lm
CCT (KELVIN)	2700K	3000K	4000K
CRI	80	80	80
BEAM ANGLE	24°	24°	24°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F
CONSUMPTION	7kWh/1000h	7kWh/1000h	7kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x56mm	Ø50x56mm	Ø50x56mm
WEIGHT	0,058kg	0,058kg	0,058kg
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62274	62588	62589
REFERENCE	GU10 RG 7W 24° 27K	GU10 RG 7W 24° 30K	GU10 RG 7W 24° 40K
UNITS MIDDLE BOX	100	20	20
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	53*53*61mm	53*53*61mm	53*53*61mm

DIMENSIONES - SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 60°

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62583	62584	62585
REFERENCE	GU10 RG 7W 60° 27K	GU10 RG 7W 60° 30K	GU10 RG 7W 60° 40K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	7W	7W	7W
POWER FACTOR	0,50	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	86lm/W	86lm/W	86lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	600lm	600lm	600lm
CCT (KELVIN)	2700K	3000K	4000K
CRI	80	80	80
BEAM ANGLE	60°	60°	60°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F	F
CONSUMPTION	7kWh/1000h	7kWh/1000h	7kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø50x56mm	Ø50x56mm	Ø50x56mm
WEIGHT	0,058kg	0,058kg	0,058kg
IP PROTECTION	IP40	IP40	IP40

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62583	62584	62585
REFERENCE	GU10 RG 7W 60° 27K	GU10 RG 7W 60° 30K	GU10 RG 7W 60° 40K
UNITS MIDDLE BOX	100	20	20
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	53*53*61mm	53*53*61mm	53*53*61mm

DIMENSIONES - SIZE

