

GU10 PRO RG 7W 12° 24° 60°

7W GU10 35°/ 60° LED LAMP

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Bombilla LED tipo GU10 Regulable disponible en 7W de potencia, con distintas temperaturas de color y ángulos de apertura. La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales. Las lámparas LED ahorran hasta un 85% de la energía eléctrica.

GU10 dimmable LED bulb available in 7W power, with different color temperatures and opening angles. The best solution to replace traditional incandescent lamps. LED lamps save up to 85% of electrical energy.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 17001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 17001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 17001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 12°

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE | 62540 | 62586 | 62587 |
| REFERENCE | GU10 RG 7W 12° 27K | GU10 RG 7W 12° 30K | GU10 RG 7W 12° 40K |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| POWER | 7W | 7W | 7W |
| POWER FACTOR | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W) | 86lm/W | 86lm/W | 86lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 600lm | 600lm | 600lm |
| CCT (KELVIN) | 2700K | 3000K | 4000K |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| BEAM ANGLE | 12° | 12° | 12° |

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS | F | F | F |
| CONSUMPTION | 7kWh/1000h | 7kWh/1000h | 7kWh/1000h |
| LIFESPAN | 25000h | 25000h | 25000h |
| ON/OFF CICLES | 12500 | 12500 | 12500 |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| SIZE | Ø50x56mm | Ø50x56mm | Ø50x56mm |
| WEIGHT | 0,058kg | 0,058kg | 0,058kg |
| IP PROTECTION | IP40 | IP40 | IP40 |

EMBALAJE / PACKAGING

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE | 62540 | 62586 | 62587 |
| REFERENCE | GU10 RG 7W 12° 27K | GU10 RG 7W 12° 30K | GU10 RG 7W 12° 40K |
| UNITS MIDDLE BOX | 100 | 20 | 20 |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 53*53*61mm | 53*53*61mm | 53*53*61mm |

DIMENSIONES - SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 24°

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE | 62274 | 62588 | 62589 |
| REFERENCE | GU10 RG 7W 24° 27K | GU10 RG 7W 24° 30K | GU10 RG 7W 24° 40K |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| POWER | 7W | 7W | 7W |
| POWER FACTOR | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W) | 86lm/W | 86lm/W | 86lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 600lm | 600lm | 600lm |
| CCT (KELVIN) | 2700K | 3000K | 4000K |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| BEAM ANGLE | 24° | 24° | 24° |

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS | F | F | F |
| CONSUMPTION | 7kWh/1000h | 7kWh/1000h | 7kWh/1000h |
| LIFESPAN | 25000h | 25000h | 25000h |
| ON/OFF CICLES | 12500 | 12500 | 12500 |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| SIZE | Ø50x56mm | Ø50x56mm | Ø50x56mm |
| WEIGHT | 0,058kg | 0,058kg | 0,058kg |
| IP PROTECTION | IP40 | IP40 | IP40 |

EMBALAJE / PACKAGING

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE | 62274 | 62588 | 62589 |
| REFERENCE | GU10 RG 7W 24° 27K | GU10 RG 7W 24° 30K | GU10 RG 7W 24° 40K |
| UNITS MIDDLE BOX | 100 | 20 | 20 |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 53*53*61mm | 53*53*61mm | 53*53*61mm |

DIMENSIONES - SIZE



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 60°

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE | 62583 | 62584 | 62585 |
| REFERENCE | GU10 RG 7W 60° 27K | GU10 RG 7W 60° 30K | GU10 RG 7W 60° 40K |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| POWER | 7W | 7W | 7W |
| POWER FACTOR | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W) | 86lm/W | 86lm/W | 86lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 600lm | 600lm | 600lm |
| CCT (KELVIN) | 2700K | 3000K | 4000K |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| BEAM ANGLE | 60° | 60° | 60° |

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS | F | F | F |
| CONSUMPTION | 7kWh/1000h | 7kWh/1000h | 7kWh/1000h |
| LIFESPAN | 25000h | 25000h | 25000h |
| ON/OFF CICLES | 12500 | 12500 | 12500 |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| SIZE | Ø50x56mm | Ø50x56mm | Ø50x56mm |
| WEIGHT | 0,058kg | 0,058kg | 0,058kg |
| IP PROTECTION | IP40 | IP40 | IP40 |

EMBALAJE / PACKAGING

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE | 62583 | 62584 | 62585 |
| REFERENCE | GU10 RG 7W 60° 27K | GU10 RG 7W 60° 30K | GU10 RG 7W 60° 40K |
| UNITS MIDDLE BOX | 100 | 20 | 20 |
| SIZE OF INDIVIDUAL BOX | 53*53*61mm | 53*53*61mm | 53*53*61mm |

DIMENSIONES - SIZE

