



# LightED

series

## FICHA TÉCNICA

Sensor de Movimiento Empotrable por Infarrojos

05 / 05 / 2022



## Sensor de Movimiento Empotrable por Infrarrojos

Sensor de presencia  
empotrable por infrarrojos.  
Con IP20.



### Descripción del Producto

Sensor de presencia empotrable que funciona por infrarrojos. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 1200W (incandescente) o 300W (LED o fluorescente)

### Principales Características

- Amplio rango de detección 360°
- Para instalación empotrable.
- IP20
- Bajo consumo: 0.5W aprox.

### Aplicaciones

- Indicado para uso profesional

### Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Datos Técnicos

CÓDIGO	66279
REFERENCIA	SENSOR MOV EMPOTRABLE
TENSIÓN ENTRADA	220-240VAC
FRECUENCIA	50/60Hz
LUZ DE AMBIENTE	<3-2000 LUX
TIEMPO DE RETARDO	Min. 10s ± 3s Max. 15min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	1200W(incandescente) / 300W (LED o fluorescente)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	6 metros máx. (<24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD	<93% RH
CONSUMO	Aprox. 0.5W
ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA	2,2M ~ 4M
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0.6m/s ~ 1.5m/s
GRADO IP	IP20
DIÁMETRO DE CORTE	59mm

## Dimensiones

