

## Pantallas Estancas SMD

### SMD Sealed Battens

**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**



#### DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Pantallas Estancas SMD con alimentación por un único lado. Disponibles en 20W, 36W, 46W (hasta fin de existencias) y 54W en temperatura de color fría 6500K.

*SMD Waterproof Screens with single-side feeding. Available in 20W, 36W, 46W (while stocks last) and 54W in cold 6500K color temperature.*

#### ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

#### GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

### DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67087	67088	67089	67732
REFERENCE	PANT SMD 20W 65K IP65	PANT SMD 36W 65K IP65	PANT SMD 46W 65K IP65	PANT SMD 54W 65K IP65

### DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
POWER	20W	36W	46W	54W
POWER FACTOR	0,95	0,95	0,95	0,95

### DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	120lm/W	120lm/W	94lm/W	120lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	2400lm	4320lm	4300lm	6720lm
CCT (KELVIN)	6500K	6500K	6500K	6500K
CRI	80	80	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°	120°	120°

### VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	D	D	E	D
CONSUMPTION	20kWh/1000h	36kWh/1000h	46kWh/1000h	54kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500	12500	12500
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	600x85x80mm	1200x85x80mm	1465x70x55mm	1500x80x75mm
IP PROTECTION	IP65	IP65	IP65	IP65

### EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67087	67088	67089	67732
REFERENCE	PANT SMD 20W 65K IP65	PANT SMD 36W 65K IP65	PANT SMD 46W 65K IP65	PANT SMD 54W 65K IP65
UNITS MIDDLE BOX	12	12	12	6

## DIMENSIONES - SIZE

