



LightED

series

FICHA TÉCNICA

APLIQUES VISERA

16 / 07 / 2020



APLIQUES VISERA

Appliques redondos de exterior con visera e IP54.

En blanco y negro.

Instalación en superficie.



Descripción del Producto

Appliques LED de exterior con protección IP54. De instalación en superficie, está disponibles en blanco y negro, con potencia de 14W y 750lm en luz neutra 4000K.

Principales Características

- Protección IP54
- Mayor vida útil (25.000h)
- No regulables
- Instalación en superficie
- Clase Energética A+

Aplicaciones

- Indicados para uso profesional y doméstico.

Estándares Europeos

Estos downlights LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Color	Embalaje
67160	APLI EXT VISERA B 14W 40K	14W	Blanco	1
67161	APLI EXT VISERA N 14W 40K	14W	Negro	1

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Kelvin	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	14W	14kWh/1000h	750lm	4000K	80	120°	IP54	A+

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	20.000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

Dimensiones
Ø215 x 80mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.

