



# LightED

series

## FICHA TÉCNICA

### DOWNLIGHTS LUNA SQUARE

27 / 04 / 2021



## DOWNLIGHTS LUNA SQUARE

Downlights LED de superficie

Serie Luna SQUARE

18W, 24W



### Descripción del Producto

Downlights LED de superficie, con un ángulo de apertura de 100°. Ideal para instalar en techos. Disponibles en 2 tamaños y potencias distintas, 18W y 24W con 225mm y 285mm de diámetro respectivamente.

### Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (35.000h)
- No regulables
- Direccionales
- Clase Energética F

### Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico y profesional

### Estándares Europeos

Estos downlightsLED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



### Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Dimensiones	Embalaje
67175	DOWN LUNA SQ 18W 40K	18W	4000K	225mm	1
67176	DOWN LUNA SQ 18W 60K	18W	6000K		
67177	DOWN LUNA SQ 24W 40K	24W	4000K	285mm	
67178	DOWN LUNA SQ 24W 60K	24W	6000K		

### Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	PF	Ra	Apertura	Grado IP	Ta	Clase
220-240V	50HZ	18W	18kWh/1000h	1550lm	>0,7	80	100°	IP20	-20°C ~ +40°C	F
		24W	24kWh/1000h	1850lm						

\*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

### Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
35.000h	20.000	>0,7	<0,5 segundos	<0,5 segundos