

Proyectores New Frosted

New Frosted Floodlights

GARANTÍA 3 A 5 AÑOS
3 - 5 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Directos a 230V, con el driver integrado. Disponibles en 10W, 20W, 30W, 50W y 100W. Con un grado de protección de IP66 son perfectos para su uso en exteriores.

It works directly to the network, at 230V. Available in 30W, 50W, and 100W power. Cold light 6000K. Suitable for outdoors thanks to its IP66 protection.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE](#)
- [Certificado ISO 9001](#)
- [Certificado ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers a 3-year warranty from the date of purchase..



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 10W /20W

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| CODE | 67260 | 67270 |
| REFERENCE | PROYECTOR 10W 60K F | PROYECTOR 20W 60K F |
| COLOR | NEGRO / BLACK | NEGRO / BLACK |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | |
|----------------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz |
| POWER | 10W | 20W |
| POWER FACTOR | 0,98 | 0,98 |
| IEC PROTECTION | Class I | Class I |

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W) | 85lm/W | 85lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 850lm | 1700lm |
| CCT (KELVIN) | 6000K | 6000K |
| CRI | 80 | 80 |
| BEAM ANGLE | 110° | 110° |

CHIP DE LED / LED CHIP

| | | |
|----------|----------|----------|
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
|----------|----------|----------|

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS | F | F |
| CONSUMPTION | 10kWh/1000h | 20kWh/1000h |
| LIFESPAN | 30000h | 30000h |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

| | | |
|----------|----|----|
| DIMMABLE | NO | NO |
|----------|----|----|

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | | |
|---------------|--------------|-----------------|
| SIZE | 92x67x26,7mm | 111,6x76,6x28mm |
| IP PROTECTION | IP65 | IP65 |
| BODY | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| DIFFUSER | GLASS | GLASS |

EMBALAJE / PACKAGING

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| CODE | 67260 | 67270 |
| REFERENCE | PROYECTOR 10W 60K F | PROYECTOR 20W 60K F |
| UNITS | 1 | 1 |

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 30W

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| CODE | 67259 | 67276 | 67185 |
| REFERENCE | PROYECTOR 30W 60K F B | PROYECTOR 30W 40K F | PROYECTOR 30W 60K F |
| COLOR | BLANCO / WHITE | NEGRO / BLACK | NEGRO / BLACK |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | | |
|----------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| POWER | 30W | 30W | 30W |
| POWER FACTOR | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| IEC PROTECTION | Class I | Class I | Class I |

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W) | 86lm/W | 86lm/W | 86lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 2600lm | 2600lm | 2600lm |
| CCT (KELVIN) | 6000K | 4000K | 6000K |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| BEAM ANGLE | 110° | 110° | 110° |

CHIP DE LED / LED CHIP

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
|----------|----------|----------|----------|

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS | F | F | F |
| CONSUMPTION | 30kWh/1000h | 30kWh/1000h | 30kWh/1000h |
| LIFESPAN | 30000h | 30000h | 30000h |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

| | | | |
|----------|----|----|----|
| DIMMABLE | NO | NO | NO |
|----------|----|----|----|

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SIZE | 136,6x96,6x28mm | 136,6x96,6x28mm | 136,6x96,6x28mm |
| IP PROTECTION | IP65 | IP65 | IP65 |
| BODY | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| DIFFUSER | GLASS | GLASS | GLASS |

EMBALAJE / PACKAGING

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| CODE | 67259 | 67276 | 67185 |
| REFERENCE | PROYECTOR 30W 60K F B | PROYECTOR 30W 40K F | PROYECTOR 30W 60K F |
| UNITS | 1 | 1 | 1 |

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 50W

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| CODE | 67680 | 67277 | 67197 |
| REFERENCE | PROYECTOR 50W 60K F B | PROYECTOR 50W 40K F | PROYECTOR 50W 60K F |
| COLOR | BLANCO / WHITE | NEGRO / BLACK | NEGRO / BLACK |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | | |
|----------------|----------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| POWER | 50W | 50W | 50W |
| POWER FACTOR | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| IEC PROTECTION | Class I | Class I | Class I |

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W) | 86lm/W | 86lm/W | 86lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 4300lm | 4300lm | 4300lm |
| CCT (KELVIN) | 6000K | 4000K | 6000K |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| BEAM ANGLE | 110° | 110° | 110° |

CHIP DE LED / LED CHIP

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
|----------|----------|----------|----------|

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERGY CLASS | F | F | F |
| CONSUMPTION | 50kWh/1000h | 50kWh/1000h | 50kWh/1000h |
| LIFESPAN | 30000h | 30000h | 30000h |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

| | | | |
|----------|----|----|----|
| DIMMABLE | NO | NO | NO |
|----------|----|----|----|

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| SIZE | 188,7x133,7x28mm | 188,7x133,7x28mm | 188,7x133,7x28mm |
| IP PROTECTION | IP65 | IP65 | IP65 |
| BODY | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| DIFFUSER | GLASS | GLASS | GLASS |

EMBALAJE / PACKAGING

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| CODE | 67680 | 67277 | 67197 |
| REFERENCE | PROYECTOR 50W 60K F B | PROYECTOR 50W 40K F | PROYECTOR 50W 60K F |
| UNITS | 1 | 1 | 1 |

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION: 100W

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| CODE | 67275 | 67186 |
| REFERENCE | PROYECTOR 100W 40K F | PROYECTOR 100W 60K F |
| COLOR | NEGRO / BLACK | NEGRO / BLACK |

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

| | | |
|----------------|----------|----------|
| INPUT VOLTAGE | 220-240V | 220-240V |
| FREQUENCY | 50Hz | 50Hz |
| POWER | 100W | 100W |
| POWER FACTOR | 0,98 | 0,98 |
| IEC PROTECTION | Class I | Class I |

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| EFFICACY (LM/W) | 90lm/W | 90lm/W |
| LUMINOUS FLUX (LM) | 9000lm | 9000lm |
| CCT (KELVIN) | 6000K | 6000K |
| CRI | 80 | 80 |
| BEAM ANGLE | 110° | 110° |

CHIP DE LED / LED CHIP

| | | |
|----------|----------|----------|
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
|----------|----------|----------|

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| ENERGY CLASS | F | F |
| CONSUMPTION | 100kWh/1000h | 100kWh/1000h |
| LIFESPAN | 30000h | 30000h |
| WORKING TEMP. | -20°C~+40°C | -20°C~+40°C |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

| | | |
|----------|----|----|
| DIMMABLE | NO | NO |
|----------|----|----|

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| SIZE | 270,6x190,6x31,2mm | 270,6x190,6x31,2mm |
| IP PROTECTION | IP65 | IP65 |
| BODY | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| DIFFUSER | GLASS | GLASS |

EMBALAJE / PACKAGING

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| CODE | 67275 | 67186 |
| REFERENCE | PROYECTOR 100W 40K F | PROYECTOR 100W 60K F |
| UNITS | 1 | 1 |

DIMENSIONES · SIZE

