



LightED

series

FICHA TÉCNICA

PANEL REDONDO 40W 60CM

27 / 04 / 2021



PANEL REDONDO 40W 60CM

Panel LED REDONDO

40W 60CM

3000K y 6000K



Descripción del Producto

Gracias a la tecnología LED SMD, estos nuevos paneles le proporcionan una iluminación más uniforme en toda la estancia.

Incluyen el driver integrado. De conexión rápida.

Disponibles en diferentes temperaturas de color.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulables
- Direccional
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Embalaje
67252	PANEL REDONDO 40W 3000K	40W	3000K	1
67253	PANEL REDONDO 40W 6000K	40W	6000K	1

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	40W	40kWh/1000h	3400lm	80	120°	IP20	F

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
30.000h	15.000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

Dimensiones
Ø600 x 40 mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.