



LightED

series

FICHA TÉCNICA APLIQUE VULCANO

27 / 04 / 2021



APLIQUE VULCANO

Aplicador de exterior con IP65

Instalación en superficie,
tanto en pared como en
techo.

20W 2000lm Luz neutra



Descripción del Producto

Aplicadores LED de exterior con protección IP65. De instalación en superficie, se puede instalar tanto en paredes como en techo, creando un efecto decorativo muy elegante. Disponible en potencia de 20W y 2000lm en luz neutra 4000K.

Principales Características

- Protección IP65
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulables
- Instalación en superficie
- Clase Energética E

Aplicaciones

- Indicados para uso profesional y doméstico.

Estándares Europeos

Estos downlights LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Embalaje
67273	APLI VULCANO 20W 40K	20W	1

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Kelvin	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	20W	20kWh/1000h	2000lm	4000K	80	120°	IP65	E

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
30.000h	15000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

Dimensiones
Ø270x 20mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.