

Aplique Iter

Iter Wall Lamp

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Aplique LED de exterior con IP65 y cuerpo de aluminio acabado en negro para instalación empotrable. Disponible en 9,5W y en luz neutra 4000K. Proporciona una iluminación suave de 360lm con efecto bañado de pared. Ideal para instalar en las zonas bajas de la pared para iluminar el camino.

Outdoor LED wall light with IP65 and aluminum body finished in black for recessed installation. Available in 9,5W and in 4000K neutral light. Provides soft 360lm lighting with a wallwash effect. Ideal to install in the low areas of the wall to illuminate the path.

ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

- [Manual de Instrucciones / Instruction Manual \(ES/EN\)](#)
- [Declaración de conformidad CE /CE Declaration](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a **3-year warranty** from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67531
REFERENCE	APLI ITER 9,5W 40K IP65

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz
POWER	9,5W
POWER FACTOR	0,90
IEC PROTECTION	Class I

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	37lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	360lm
CCT (KELVIN)	4000K
CRI	80
BEAM ANGLE	45°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	Incorpora una fuente de luz de clase E
CONSUMPTION	9,5kWh/1000h
LIFESPAN	30000h
WORKING TEMP.	-10°C~+40°C

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

DIMMABLE	NO
----------	----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	180x180x78mm
CUTTING SIZE	175x175x55mm
WEIGHT	410g
IP PROTECTION	IP65
IK PROTECTION	IK05
MATERIAL	ALUMINIUM

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67531
REFERENCE	APLI ITER 9,5W 40K IP65
UNITS MASTER CARTON	12
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	190*90*190mm

DIMENSIONES · SIZE

