

Aplique Solar Fénix

Fénix Solar Wall Lamp

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

El aplique LED Fénix cuenta con una placa solar integrada en el propio diseño. Con protección IP54 y cuerpo de termoplástico acabado en negro, incorpora 5 puntos de luz. La placa solar funciona a su vez como sensor crepuscular, por lo que sólo se enciende en penumbra. Además, posee un botón de encendido y apagado en la parte trasera. Incorpora una Batería de Li-ion 3,2V y 1300mAh que se carga entre 6 y 8 horas y posee una autonomía de hasta 12h con la carga completa. Disponible en luz cálida 3000K.

Fénix LED wall light has a solar panel integrated into the design itself. With IP54 protection and thermoplastic body finished in black, it incorporates 5 light points. The solar panel also works as a twilight sensor, so it only turns on at twilight. In addition, it has an on and off button on the back. It incorporates a 3.2V and 1300mAh Li-ion Battery that charges between 6 and 8 hours and has a range of up to 12 hours on a full charge. Available in 3000K warm light.

ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

- [Manual de Instrucciones / Instruction Manual \(ES/EN\)](#)
- [Declaración de conformidad CE /CE Declaration](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67578
REFERENCE	APLI SOLAR FENIX 5X2W 30K IP54

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	6V 2W SOLAR PANEL (INCLUDED WITH LAMP)
POWER	10W
IEC PROTECTION	Class II

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

LUMINOUS FLUX (LM)	50lm
CCT (KELVIN)	3000K
CRI	80
BEAM ANGLE	80°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

CONSUMPTION	10kWh/1000h (SOLAR)
LIFESPAN	30000h
WORKING TEMP.	-10°C~+40°C

BATERÍA Y CARGA / BATTERY AND CHARGING MODE

BATTERY	Li-ion 3.2V 1300mAh
AUTONOMY	12h
CHARGING MODE	6-8h SOLAR PANEL CHARGING

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	170x100x64mm
WEIGHT	410g
IP PROTECTION	IP54
IK PROTECTION	IK08
MATERIAL	Termoplástico · Thermoplastic

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67578
REFERENCE	APLI SOLAR FENIX 5X2W 30K IP54
UNITS MASTER CARTON	30
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	115*70*175mm

DIMENSIONES · SIZE

