



LightED

series

FICHA TÉCNICA DOWNLIGHT GAUDÍ

27 / 04 / 2021



DOWNLIGHT GAUDÍ

Downlight LED Abatible

40W 4000K

45° de apertura



Descripción del Producto

Downlight LED de elevada eficiencia, abatible redondo con 45° de apertura. Disponible en 40W en 4000K.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (35.000h)
- No regulables
- Direccional
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicados para uso profesional

Estándares Europeos

Estos proyectores LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2006/95/EC**
- **EMC Directive 2004/108/EC**
- **ROHS**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Codigo	Referencia	Potencia	Kelvin	Embalaje
67649	DOWN GAUDI 40W 40K	40W	4000K	1

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	40W	40kWh/1000h	3600lm	80	45°	IP20	F

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
35.000h	20.000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

Dimensiones	Diámetro de corte
Ø190 x 128mm	Ø170mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.